

**Tri-Mach | Самый прочный
пневмоударный инструмент**

**Запатентованная
система "Radial Flush"**

Каталог

Tri-Mach Nordic Ltd., Kannistontie 122, 33880 Lempäälä, Finland
Tri-Mach Global Ltd., Pikaliiva tänav 90/2-32, 13516 Tallinn, Estonia
sales@trimach-drilltools.com | www.trimach-drilltools.com





Диаметр обсадной трубы, мм	Внешний диаметр кольцевого долота, мм	Внутренний диаметр кольцевого долота, мм	Внешний диаметр долота*, мм	Внешний диаметр кольцевого долота PW**, мм
219	230	150	191	274
273	288	181	245	328
324	339	245	295,5	379
406	420	315	375,5	461
508	523	410	476,5	563
610	630	475	581	665
711	728	565	681	766
813	835	672	775	868
914	935	777	877	969
1016	1036	880	980	1071
1219	1240	1080	1186	1275

* Внешний диаметр долота зависит от толщины обсадной трубы

** Кольцевые долота для свай и свайных стенок (PW) имеют одинаковый внутренний диаметр, что позволяет использовать одинаковые долота

Минимальное воздействие на прилегающий грунт и исключительная износостойкость долот

Башмаки для обсадных труб с любой толщиной стенки

Долота с любыми типами хвостовиков, возможно производство по индивидуальному заказу

Производство долот под особо прочные скальные грунты

Дизайн и производство инструмента под нестандартные диаметры

Консультации и сопровождение по любому буровому оборудованию

Tri-Mach Nordic Ltd., Kannistontie 122, 33880 Lempäälä, Finland
 Tri-Mach Global Ltd., Pikaliiva tänav 90/2-32, 13516 Tallinn, Estonia
sales@trimach-drilltools.com | www.trimach-drilltools.com

